

工作油添加剤 ケミロン

特 長

ケミロンは不水溶性工作油(切削・研削・塑性 等)への添加剤で、用途及び工作油に応じて5種類取り揃えています。

現在使用中の工作油またはマシン油、その他の基油に、2～10%添加して使用します。

ケミロンを使用する事により、加工に最適な油性向上、及び潤滑性能を得られ、工具寿命を飛躍的に延長し、仕上がり面をきれいにします。

品番	危険物分類	外観	比重 (15°C)	動粘度 (※1)	引火点 (°C)	活性度 (※2)	成分			用途
							硫黄	油脂	塩素	
100	指定可燃物	黄色	0.93	30	315	1a	0	100	0	アルミ、銅合金 (油性向上剤)
200	—	黄色	1.07	48	—	1a	0	50	25	アルミ、銅合金
400	—	暗褐色	1.08	115	—	2	3	20	50	鉄、SUS、 不活性汎用
500	—	暗褐色	1.08	150	—	4	5	30	40	SUS、鉄、活性汎用
600	第4類 第三石油類	黄褐色	1.04	42	150	1b	40	0	0	難削材対応 不活性汎用

※1: 動粘度(40°C mm²/s)

※2: 銅板腐食(100°C 1hr)

荷 姿

18Lペール缶

4Lポリ容器

- ・ご使用の際は新油または使用油で溶いてください。
- ・使用上の注意は容器表示を参照して下さい。
- ・切削液の詳しい取り扱い方法は「金属加工油剤使用ハンドブック」を参照して下さい。