

# ケミQ S-100

## ●水溶性切削油剤の更新をより効果的に

水溶性の切削油剤の更新は手間がかかる作業です。また、きれいに更新したつもりでも、配管内やコンベヤの下など、スラッジやヘドロが残りがちです。ケミQ S-100の使用により、手間のかかる油剤の更新作業がより効果的にできます。特にエマルジョンタイプの油剤や、長期間交換していない場合の更新に効果的です。



## 使いかた

- 更新の前日か半日前に0.5～1.0%添加して、3～5時間機械を稼働させてください。
- タンクや配管内の油汚れが洗淨され、切削油がドロドロになります。
- 旧切削油を抜き取り、タンクを水洗してください。抜き取り後、100倍程度の希釈液を循環させ、再度抜き取るとより効果的です。
- 規定倍率の新液を張り込んでください。

## 特長

- 殺菌と洗淨が同時に出来る  
配管内まで殺菌できるため、更新後の菌の増殖を防ぐことが出来ます。
- 稼働中に殺菌洗淨が出来る  
機械の稼働中に、殺菌洗淨が出来るため作業の中断時間が最小限ですみます。

## 原液性状

□ 外観：淡赤色透明液体 □ 比重：1.08 □ PH：11.5 □ 表面張力：36.0(dyn/cm)

## 荷 姿

□ 18L ペール缶 □ 4L ポリ容器

## 使用上の注意

- 投入後希釈液が泡立ちやすくなります。泡立ちやすい機械の場合注意してください。
- 取扱上の注意は容器表示を参照してください。

販売代理店



株式会社ケミック

大 阪 594-1144 大阪府和泉市テクノステージ 1-2-1 tel:0725-51-0031  
東 京 215-0004 川崎市麻生区万福寺 1-1-1 tel:044-951-1318  
名古屋 460-0002 名古屋市中区丸の内 2-18-22 tel:052-203-1571