

## ケミQ C-2500

(カーボンスラッジ除去・機械のメンテナンス洗剤)

### 《概要》

- ・機械や設備は年月の経過と共に錆や汚れが目立ってきます。
- ・錆やカーボンスラッジ汚れを取り去ることで設備の再生が可能です。
- ・ケミQ C-2500は錆、カーボンスラッジや軽度の油汚れを同時に洗える画期的な洗剤です。
- ・特にワイヤーカット機械の水による錆や放電によるカーボンスラッジの同時洗浄に最適です。

### 《使用方法》

- (1) ケミQ C-2500をプラスチック容器に取ります。  
(長時間の金属との接触は金属を腐食しますので金属製容器の使用は避けて下さい。  
汚れの程度により水で2~10倍程度に希釈しても使用できますが、原液で使用した方が短時間できれいに仕上がります。)
- (2) ウェスに染み込ませ、たれ落ちない程度に軽く絞り、錆やカーボンスラッジ汚れの上から擦って拭き取ります。
- (3) 仕上げは乾いたウェスで乾拭きして終了です。

### 《代表性状》

外観(原液)	青色透明液体
比重(原液、15℃)	1.12
pH(原液)	強酸性
表面張力(5%希釈液、20℃)	35.0

### 《使用上の注意》

- ・使用に際しては、ゴム手袋等適切な保護具を着用して下さい。
- ・ケミQ C-2500は酸性ですので、塩素系漂白剤と混合使用しないで下さい。
- ・塗装の剥離部の錆を洗浄しようとした場合、液がかかった塗装部は変質・変色する場合があります。その他、実際の被洗浄物の目立たない場所等で部材への影響をご確認の上、ご使用下さい。
- ・ケミQ C-2500は錆を拭き取った後、錆の再発を抑える作用がありますが、環境などによっては再び錆びる事も有ります。必要に応じ、防錆油を塗布して下さい。
- ・その他、使用上の注意事項につきましては容器表示やSDSを参照して下さい。

### 《荷姿》

18Lアトロン缶、4Lポリ×2個、4Lポリ×4個