

# 細穴放電加工機用加工液

## ケミフラッシュ02、03、02D、02S

### 加工効率を高め、錆もシャットアウト

- 放電柱や加工屑を冷却します。
- 加工屑や放電により生じた分解粕を速やかに洗い出します。
- 電極の消耗を抑えます。
- 引火性がありません。

#### 使用方法

- タンク内の水量(市水で可)に対して、ケミフラッシュを規定の倍率で添加します。  
(02:約20%, 03:約5%, 02D・02S:原液)
- ※02,03は機械の放電特性により選定してください。  
02Dは02の原液使用タイプ、02Sは銅合金用です。
- 使用水の汚れ具合により定期的に交換してください。



#### 性 状

	ケミフラッシュ02	ケミフラッシュ03	ケミフラッシュ02D	ケミフラッシュ02S
外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
比重 (15/4℃)	1.07	1.04	1.00	1.01
PH (20℃)	7.8 (20%希釈)	7.8 (5%希釈)	7.8	7.9
表面張力 (20℃)	43dyn/cm (20%希釈)	37dyn/cm (5%希釈)	43dyn/cm	38dyn/cm
導電率 (20℃) $\mu s$	1050 (1/10交換水 20%希釈)	1100 (1/10交換水 20%希釈)	1050	700

#### 荷 姿

□ケミフラッシュ02, 03 : 20Lポリ容器, 4Lポリ容器

□ケミフラッシュ02D, 02S : 200Lドラム缶

使用上の注意は容器表示を参照してください。

販売代理店



株式会社ケミック

大 阪 594-1144 大阪府和泉市テクノステージ 1-2-1 tel:0725-51-0031  
東 京 215-0004 川崎市麻生区万福寺 1-1-1 tel:044-951-1318  
名古屋 460-0002 名古屋市中区丸の内 2-18-22 tel:052-203-1571