

# AQUA GIL

## アクアギル

### 水置換性防錆油

防 錆

+

水置換

アクアギルは防錆と水置換をかねた水置換性の防錆油です。機械加工やワイヤーカット後のワーク表面の水をすばやく除去しワーク表面に防錆油の薄い皮膜を形成します。

アクアギル B 3

水置換性重視

数日から1週間の防錆

アクアギル B - 3 - 1

B 3の消臭タイプ

"

アクアギル B - 5

防錆期間重視

3 ~ 6ヶ月の長期防錆

通常原液で使用しますが、マシン油や灯油などで薄めて使用することも可能です。

代表性状

	B 3	B 3 - 1	B 5
外 観	淡黄色透明	淡黄色透明	褐色透明
比 重(15 )	0.80	0.81	0.83
粘 度(40 )	1.6	1.9	2.2
膜 厚(μm)	2.4	2.5	3.0
引火点( )	45	80	45



NET 18L, 200L

脱水された水は容器の下部にたまってきます。容器にたまった水は適宜取り除いてください。取り扱い上の注意は容器表示を参考にしてください。



株式会社ケミック

販売代理店

大 阪 594-1144 大阪府和泉市テクノステージ1-2-1 tel:0725-51-0031  
東 京 215-0004 川崎市麻生区万福寺1-1-1 tel:044-951-1318  
名 古 屋 460-0002 名古屋市中区丸の内2-18-22 tel:052-203-1571