

水溶性切削液・研削液用

防腐剤 S-72N

《概要》

- ・細菌、カビ、酵母など広範囲の微生物に有効です。
- ・細菌による腐敗臭をなくします。またカビによるスライムの発生を防止します。
- ・水溶性で作業性が良く、消防法の危険物にも該当しません。

《代表性状》

有効成分	含ハロゲン窒素硫黄系化合物
外観	淡褐色透明液状
pH	3.8~5.8(1.0%水溶液)
溶解性	水に任意の割合で溶解

《使用方法》

- ・タンク内の切削油剤(全体量)100Lに対して、50mlの割合で添加してください。
- ・なお、液中のカビの菌糸に対して効果を発揮しますが、スライム(かたまり)の中までは浸透しにくいので、スライムは取り除いてください。

《使用上の注意》

- ・S-72Nの原液の取り扱いには注意を要します。
- ・保護眼鏡、ゴム手袋を必ず着用してください。
- ・皮膚刺激性が強いため、接触した場合は即座に水洗いしてください。
- ・目に入った場合直ちに多量の水で洗い、医師の手当てを受けてください。
- ・誤飲しないよう取り扱いに注意してください。
- ・気密容器にいれ、湿気の少ない冷暗所に保管してください。
- ・容器表示を参照してください。

《荷姿》

1Lポリ容器、2Lポリ容器、4Lポリ容器