

ケミフラッシュ EX-3

ケミフラッシュ EX-3は低粘度・低臭気・低刺激・酸化耐性を高いレベルで発揮する放電加工油です。

特長

□優れた加工性

放電加工における最適な動粘度で設計されており、様々な放電加工に使用できます。

□高い安全性

従来の放電加工油よりも引火点が高く、取り扱い上の危険が少ない製品です。

□優れた作業性

芳香族分の配合量を見直し、低刺激・低臭気を実現しました。
手荒れや臭気の問題解決が期待できます。

□優れた耐久性

高度に精製されたベースオイルを採用することで、酸化劣化や加工熱への耐久性に優れ、長期使用環境下でも安定して使用できます。

用途

□機械

型彫り放電、細穴放電など各種放電加工機



使用方法

□原液にて使用

□荷姿

20Lペール缶、200Lドラム缶

□使用上の注意

容器表示ラベル及びSDSを参照ください。

代表性状		
外観		黄色半透明
密度(15℃) g/cm ³		0.7983
引火点(PM) °C		93.0
動粘度(40℃) mm ² /S		2.87
蒸留性状	IBP	227
	EBP	250
消防法危険物分類		第三石油類



本 社 〒594-1144 橋本市紀ノ光台3-7-1 TEL:0736-36-8220
東 京 〒215-0004 川崎市麻生区万福寺1-1-1 TEL:044-951-1318
名 古 屋 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 TEL:052-753-5180

販売代理店